

SOKIGO

ADDNODE GROUP

CSM 4.1.1 Systemkrav

Systemkrav CSM 4.1.1

Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet. Nedan listade versioner är de som testas och supporteras av Sokigo enligt befintliga support- och underhållsavtal.

Den lokala IT-avdelningen ansvarar för att dessa systemkrav uppfylls före installationen.

Sokigo supporterar egna system tillsammans med tredjepartsprogram, ex. Oracle, Windows, maximalt så lång tid som dessa i sin tur supporteras av sina leverantörer.

1. Arbetsstation (Klient PC)

1. Hårdvara

1. Processor

- **Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.**

2. Minne

- **RAM-minne: 2 GB RAM. Rekommenderat 4 GB RAM**

3. Skärmupplösning

- **Skärmupplösning minst 1280x1024 alt. 1280x800. Rekommenderat 1600x1200 alt. 1680x1050.**

2. Mjukvara

1. Operativsystem

Sokigo testar på följande miljöer:

- Windows 10 med
 - Microsoft Edge
 - Internet Explorer 11
 - Google Chrome.

2. Surfplatta (iPad, iOS)

1. Hårdvara

- iPad 2 eller senare
- 2. Mjukvara
 1. Webbläsare
- Safari
 1. Operativsystem
- iOS 6 eller senare

3. Surfplatta (Android)

1. Hårdvara
 1. Processor
- Minst 1GB RAM eller mer, 1 GHz Dual core-processor eller bättre
 1. Skärmapplösning
- Minst 1280 x 800
2. Mjukvara
 1. Webbläsare
- Google Chrome för Android version 40 eller senare
 1. Operativsystem
- Android 4.0 eller senare

4. Webbserver

1. Hårdvara
 1. Processor
- Modern standardserver med 2-4 CPU:er
- Relativt hög klockfrekvens är att föredra.
 2. Minne
- 4 GB/sajt dvs två sajter 8GB
2. Mjukvara
 1. Operativsystem
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
 2. IIS
- IIS version 7.5 eller senare
 1. Sokigo program
 - i. Addspatial 2.11
 - ii. SMART.CSM.CSPService 2
 - iii. SMART.CSM.Configuration 3
 - iv. FAST, FOLK, GEOCODE, ROUTE, REPORTING
 2. Övrigt
- För att Single-Sign-On ska fungera krävs att denna maskin är ansluten till AD, samma AD som användare tillhör.

5. Nätverk

- Lokalt IP-nätverk, rekommenderat minst 100Mbit/s.
- Mellan applikationsserver och databasserver rekommenderas minst 1Gbit/s.

6. Övrigt

- WMS/Tile-server 8 GB RAM

- **Rekommenderade konfigurationer för optimal prestanda**

- **Server: 64-bitars Windows Server 2016 16 GB RAM**
- **Klient: Windows 10**

8. Systemskiss – kommunikation

9. Revisionsinformation

Upprättad/ändrad	Bearbetad av	Utförande	Status
2020-04-30	Freddie Lust-Hed	Version 4.1.1	Första version
2019-03-12	Bengt Alfjorden	Version 4.0.2	Första version